

 **FETCO®**



CBS-2141

ماكينة تحضير
القهوة المغلّفة



CBS-2141

ذات شاشة اللمس


CBS-2141

TOUCHSCREEN SERIES



ماكينات تخمير القهوة بسعة 1 جالون من سلسلة CBS-2141 XTS توفر لك المرونة اللازمة في البيئات الصغيرة إلى متوسطة الحجم، مثل متاجر البقالة والمخابز والمقاهي أو بهو الاستقبال. بسّط عملياتك اليومية وامتلك القدرة على التحكم التام في نظام "إكستراكتور" المتكامل لتخمير القهوة، وذلك عن طريق واجهة شاشة لمس بديهية وسهلة القراءة والاستخدام.

The 1.0 Gallon CBS-2141 XTS Touchscreen Series Coffee Brewers provide flexibility in small-to-medium sized venues such as Convenience Stores, Bakery Cafes and Lobbies. Simplify your daily operations and experience total control of this fully featured Extractor Brewing System via an inviting touchscreen interface display that is intuitive, easy to read and simple to navigate.



شاشات قابلة للتخصيص:
خضّص شاشة البدء للربط بين معدّاتك وعروض منتجاتك وتحويلها إلى رسالة متنسقة عن العلامة التجارية. يمكنك أيضًا إنشاء وعرض أسماء الوصفات الفردية لتسهيل وتسريع الوصول إلى أنواع القهوة الأكثر طلبًا.

Customizable Screens

Customize the start screen to tie your equipment and product offerings into a consistent brand message. You can also create and display individual recipe names for quick and easy access to your most used coffee blends.



المواصفات التقنية ونظرة عامة للمنتج

Technical Specifications & Product View

مواصفات المياه

Water Specification

ضغط المياه Water Pressure	أدنى معدل تدفق Minimum Flow Rate	مدخل المياه Water Inlet
20-75 رطل لكل بوصة مربعة معيارية (138-517 كيلو باسكال) 20-75 psig (138-517 kPa)	5,7 لتر في الدقيقة 5.7 l pm	أنبوبية إشعال ذكر 8/3 بوصة 3/8" Male Flare Fitting

الإعدادات الكهربائية

Electrical Configuration

لتر/ساعة Liter/Hour Code	أقصى سحب بالأمبير Max Amp Draw	التوصيل الكهربائي Electrical Connection	كيلو واط KW	الأسلاك Wires	المرحلة Phase	الفولت Voltage	إعدادات السخان Heater Configuration	كود الإعدادات Configuration Code
UNIVERSAL VOLTAGE OPTIONS								
خيارات الفولت الدولية								
3.9 (14.8) (1)	13.0	NEMA 5-15 P (3)	1.6	2+G	1	120	1x1.5 kW	E214171
5.8 (22.0) (1)	13.0	L1/L2/N+G	3.1	3+G	1	120/208-240	2x1.5 kW	اختياري Optional (2)
4.4 (16.7) (1)	14.7	NEMA 5-15 P (3)	1.8	2+G	1	120	1x1.7 kW	E214172
8.7 (33.0) (1)	14.7	L1/L2/N+G	3.5	3+G	1	120/208-240	2x1.7 kW	اختياري Optional (2)
5.8 (22.0) (1)	19.7	NEMA 5-20 P (3)	2.4	2+G	1	120	1x2.3 kW	E214173
11.0 (41.6) (1)	19.7	L1/L2/N+G	4.7	3+G	1	120/208-240	2x2.3 kW	اختياري Optional (2)

(1) Based on standard factory settings: 5.5-minute brew time; 0% prewet; 200oF water. 1 gallon per batch.

(2) Sold with factory cord & plug for 120-volt configuration. Optional user connection to a terminal block requiring L1, L2, N and ground to 120/208-240 VAC No Airpot locator for this group. User selectable for optional, dual in-series heater configuration.

(3) Sold with factory cord & plug.

(1) قائم على إعدادات المصنع القياسية: وقت التحضير 5,5 دقائق، 0% ترطيب مسبق، ماء بدرجة حرارة 200 فهرنهايت، وجالون واحد من الماء في الدفعة.

(2) يُباع بسلك وقابس المصنع لإعدادات 120 فولت. التوصيل الاختياري بواسطة المستخدم بكتلة طرفية تتطلب L1, L2, N وتأسيس بتيار كهربائي 120/208-240 قوة فولت تيار متردد. لا يوجد موضع وعاء هوائي في هذه المجموعة. يختار المستخدم إعدادات السخان الثنائية في السلسلة.

(3) يُباع بسلك وقابس المصنع.



المواصفات التقنية ونظرة عامة للمنتج

Technical Specifications & Product View

موزعات متوافقة

Compatible Dispensers

L4D-10	L4S-10	الموديل Model
✓	✓	خادم حراري Thermal Server
Product Dimensions		أبعاد المنتج
cm/سم 31,7 × 20,3 × 55,2	cm/سم 29,2 × 20,3 × 34,2	الارتفاع × العرض × العمق HxWxD
كجم/كجم 7.2 kg / 3.6 kg	كجم/كجم 5.6 kg / 2.5 kg	الوزن الفارغ/الممتلئ Weight (Empty/ Filled)



سلة تخمير

Brew Basket



13 بوصة × 5 بوصة
سلة تخمير بلاستيك مع
مدخل بُني

13" x 5" Basket
Plastic Brew Basket w/Brown
Insert



13 بوصة × 5 بوصة
سلة تخمير من الستانلس ستيل

13" x 5"
Stainless Steel Brew Basket



S4S-10-1
محطة خدمة واحدة
لخادم L4S-10

فلتر ورقي

Paper Filter



13 بوصة × 5 بوصة
(500/علبة)
13" x 5"
(500/case)

Cups per Hour

8oz.	184
16oz.	92
12oz.	123
20oz	74



عدد الأكواب في الساعة

235 مل	184 كوب
475 مل	92 كوب
350 مل	123 كوب
590 مل	74 كوب

*Approximate based on maximum power setting

*تقريباً بناءً على أقصى وضع طاقة تشغيل

CBS-2141

ذات شاشة اللمس



CBS-2141

TOUCHSCREEN SERIES

XTSTM Series

Driven by a user-friendly touchscreen interface and intuitive software, the XTS series represents the next step in the evolution of FETCO's renowned EXTRACTOR brewing technology.




موديلات XTS

المدمومة بواجهة شاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام وبرمجيات سهلة الاستخدام، وتمثل السلسلة الخطوة التالية في تطور تكنولوجيا إكستراكتور الشهيرة لتخمير الفهوة من شركة فيتكو.

Cascading Spray Dome™

Hot tank water flows over clog-free channels built into the dome and virtually eliminates spray head scale buildup- a leading reason for service calls.



قبة رش متتالي™

يتدفق الماء من صهريج الماء الساخن عبر قنوات غير مسدودة مدمجة في القبة، ويقضي على أي رواسب متراكمة في رأس الرش، والتي تعتبر السبب الرئيسي لعمليات الصيانة.

Legendary Extractor® Control

Although designed specifically for smaller batch Airpot dispensing, these high-quality brewers possess the legendary features and reliable performance you've come to expect from Extractor® branded products.



تحكم أسطوري في نظام إكستراكتور

بالرغم من أن هذه الماكينات عالية الجودة مصممة خصيصاً لتوزيع دفعات أصغر عبر الوعاء الهوائي، إلا أنها تحتوي على نفس المميزات الأسطورية والأداء الموثوق المتوقعين من منتجات علامة إكستراكتور التجارية.



VMCO GULF
شركة الماكينة الآلية

Unified Number: **920007042**

www.vmcogulf.com

info@vmcogulf.com

[@](#) [t](#) [f](#) /vmcogulf

